

FISA TEHNICA – JACHETA TONGA art.90860**Domeniu de utilizare :**

Echipament de protectie de conceptie simpla pentru protectia corpului impotriva riscurilor minore - actiuni mecanice cu efecte superficiale, in medii normale, fara atmosfera potential exploziva, care nu necesita alte echipamente de protectie specifice, de exemplu: constructii, industria lemnului, transporturi, ateliere mecanice, lacatuserie.

Norme de referinta :

SR EN ISO 13688:2004 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale

**Caracteristici generale**

Jacheta are multiple buzunare anterioare aplicate, mâneci drepte, cu manseta ; sistem de închidere frontal cu fermoar, acoperit cu o fentă cu butoni; spatele este drept ; jacheta are la terminatie o betelie. Material de baza: tesatura tercot cu o compozitie fibroasa de bumbac 35 % si poliester 65 % si cu o greutate specifica a materialului de 235 g/mp .

Culoare : albastru royal/galben neon

Marimi : 42 ÷ 64

Intretinere

Spalare manuala sau automata, folosind agenți de spălare casnici, la o temperatură de maxim 40°C, uscare prin centrifugare cu temperatura redusa sau în aer liber. Se poate călca la max. 150°C. Se interzice folosirea inalbitorilor.

Marcare

Eticheta permanentă a produsului contine : codul, mărimea, marcajul CE, dimensiunile corpului operatorului (circumferinta : torace, talie, inaltime), compozitia tesaturii, pictograme reprezentand instructiunile de intretinere,.

Ambalare

Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care include instructiuni de utilizare.

Depozitare

Se depozitează în spații închise, în ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeală și de razele directe ale soarelui, la temperaturi cuprinse între +10 ÷ 25°C

**+40 265 264 817**