

**FISA TEHNICA**  
**Art.B875 - 4072****Pantaloni cu pieptar de ploaie de protecție pentru riscuri minime, categoria I ROSTOK****Domeniu de utilizare:**

Echipament individual de protecție de concepție simplă utilizat împotriva intemperiilor sau a stropirilor cu jet de lichide (apă) și a agresiunilor mecanice superficiale de mică intensitate - abraziune, agățare, utilizată în medii normale, fără atmosferă potențial explozivă.

**Norme tehnice de referință:**

SR EN ISO 13688:2013 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale

**Construcție generală:**

Pantalonii sunt cu pieptar față; bretelele reglabile prin cataramă; Îmbinările sunt realizate prin cusături termosudate la interior.

Material: poliuretan laminat pe suport tricot poliester

Culori: galben, bleumarin, albastru royal

Marimi: M,L,XL,XXL,XXXL

**Instrucțiuni de utilizare:**

- Produsul curat se îmbracă peste un subvestimentar (lenjerie de corp de vară sau de iarnă, pe cât posibil din fibre naturale).
- După fiecare utilizare, se verifică ca produsul să nu prezinte înțepături/agățări, se curăță conform instrucțiunilor și se depozitează până la următoarea utilizare în locuri ferite de surse de căldură sau radiații solare.
- Dacă articolul se utilizează la temperaturi de peste 25°C, pentru a se evita supraîncălzirea utilizatorului se recomandă lucrul în reprize, în pauze articolul se poate deschide pentru aerisire.
- Se va evita contactul cu surse de căldură de peste 40°C.

**Întreținere:**

Curățarea se face cu o carpa înmuiată în soluție de apă cu detergenți universali, după care se clătește cu apă curată. Nu se calca, interzisă folosirea înalbitorilor, interzisă uscarea în tambur, interzisă curățarea chimică.

**Marcare:**

Eticheta permanentă a produsului conține: codul, mărimea, marcajul CE, compoziția țesăturii, dimensiunile corpului operatorului (circumferința: torace, talie, înălțime) pictograme reprezentând instrucțiunile de întreținere.

**Ambalare:**

Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care includ instrucțiuni de utilizare.

**Depozitare:**

Se depozitează în spații închise, în ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeala și de razele directe ale soarelui, la temperaturi cuprinse între +10 ÷ 25°C

**+40 265 264 817**