

FISA TEHNICĂ – Pantalon standard TONGA art.90862**Domeniu de utilizare**

Echipament de protectie de conceptie simpla pentru protectia corpului impotriva riscurilor minore - actiuni mecanice cu efecte superficiale, in medii normale, fara atmosfera potential exploziva, care nu necesita alte echipamente de protectie specifice, de exemplu: constructii, industria lemnului, transporturi, ateliere mecanice, lacatuserie.

Norme de referinta :

SR EN ISO 13688:2013 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale

**Caracteristici generale**

Pantalonul are multiple buzunare anterioare aplicate la nivelul soldului si buzunare aplicate mai jos pe fiecare picior .Materialul de baza din care este confectionat pantalonul este tesatura tercot cu o componitie 35% bumbac si 65% poliester si cu o greutate specifica de 235 g/mp . Culoare albastru royal/galben neon ..

Întreținere

Spalare manuala sau automata, folosind agenti de spalare casnici, la o temperatură de maxim 40°C, uscare prin centrifugare cu temperatura redusa sau în aer liber. Se poate călca la max. 150°C. Se interzice folosirea inalbitorilor.

Marcare

Eticheta permanentă a produsului contine : codul, mărimea, marcajul CE, dimensiunile corpului operatorului (circumferinta/talie), componitie tesaturii, pictograme reprezentand instructiunile de intretinere,.

Ambalare

Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care include instrucțiuni de utilizare.

Depozitare

Se depozitează în spații închise, în ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeală și de razele directe ale soarelui, la temperaturi cuprinse între 10 +25°C



+40 265 264 817