

FISA TEHNICA

**Pantof A307 – 2902 DALE S1 SRC****Încăltăminte de protecție S1 SRC cu bombeu metalic**

Încăltăminte de protecție de siguranță conform

Standard: EN ISO 20345:2011

Marimi: 35-47 (EU)

Încăltăminta este proiectată astfel încât să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/425 și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.

Domeniu de utilizare: protecția părții anteroioare a piciorului împotriva lovirii (șocuri mecanice de 200J și striviri (forță de comprimare statică de 15kN), a agresiunilor mecanice superficiale minore (abraziune, agățare), protecția călcâiului împotriva șocurilor mecanice (proprietăți de absorbție a energiei în toc minim 20J), proprietăți antistaticice și talpă exterioară cu profil, rezistentă la hidrocarburi - la activități de manipulare de obiecte grele cu pericol de cădere sau rostogolire, la deplasări pe supafețe denivelate sau acoperite cu straturi superficiale de apă.

Aplicații si industrii: industria alimentara

Caracteristici si materiale:

- ✧ **Fețe:** microfibra albă
- ✧ **Captușelă căpută:** tricot cașerat cu material spongios;
- ✧ **Captușelă carâmbi:** tricot cașerat cu material spongios;
- ✧ **Brant:** din nețesut rigidizat, antistatizat;
- ✧ **Acoperișul de brant:** 1/1 din tricot cașerat cu material spongios, antistatizat;
- ✧ **Talpa:** PU monodensitate
- ✧ **Protecția gleznei:** prevăzuți la marginea superioară cu element de confort amortizant;
- ✧ **Bombeu de securitate:** metalic, rezistent la soc mecanic de 200 Joule;
- ✧ **Sistem de închidere:** pantof inchis;
- ✧ **Înălțime carâmbi:** min. 75 mm (sortiment A)

Performanțe conform standard EN ISO 20345:2011:

- ✓ Bombeu de securitate care rezistă la șocuri de 200J
- ✓ Bombeu de securitate care rezistă la forțe de compresiune de 15 kN
- ✓ Talpă exterioară rezistentă la abraziune - pierderea de volum relativ este sub 150 mm³, pentru materiale a căror densitate este peste 0,9 g/cm³.
- ✓ Talpă exterioară rezistentă la hidrocarburi - variația volumului după imersie, timp de (22 ±2)h în izooctan este sub 12%, iar creșterea duratăii sub 10 grade Shore
- ✓ Încăltăminte antistatică - rezistență între 100k Ω și 1000 M Ω ;
- ✓ Absorbtor de energie în zona calcașului;
- ✓ Rezistență la alunecare:
 - Rezistență la alunecare pe podele din plăci ceramice:
 - coeficient de frecare condiția A - alunecare toc spre înainte : ≥0,28;
 - coeficient de frecare condiția B - alunecare talpă spre înainte: ≥ 0,32;
 - Rezistență la alunecare pe podele din oțel unse cu glicerină:
 - coeficient de frecare condiția C - alunecare toc spre înainte : ≥ 0,13;



+40 265 264 817

- coeficient de frecare condiția D - alunecare talpă spre înainte: $\geq 0,18$.

Instructiuni de întreținere:

Încălțăminta încorporează atât materiale naturale cât și sintetice. Se păstrează într-un loc răcoros, uscat, curat, de preferat în ambalajul original. În timpul utilizării trebuie curățată în mod regulat, folosind o cărpă umedă. Dacă încălțăminta s-a umedit puternic, trebuie uscată natural într-un spațiu deschis, răcoros și bine ventilat. Nu trebuie expusă la surse directe de căldură. După uscare, se recomandă tratarea fețelor cu cremă sau ceară speciale.



+40 265 264 817