

Cod articol **9GOLD60**

Specialități

Jos

Pantofi



### Beneficii

- \* Respirabilitate
- \* Intaritari fata si spate
- \* Talpă exterioră PU/PU: amortizare la impact. Protejează spatele și articulațiile
- \* Stil la modă

### Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9GOLD60035	35	6
9GOLD60036	36	6
9GOLD60037	37	6
9GOLD60038	38	6
9GOLD60039	39	6
9GOLD60040	40	6
9GOLD60041	41	6

*Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări*

### Descriere

- \* Partea superioară din plasă aurie
- \* bombu foarte confortabil din compozit, pentru protecție împotriva obiectelor în cădere și lamelă antiperforație textilă, flexibilă, fără metal
- \* căptușeală interioară din plasă respirabilă, absorbantă și cu uscare rapidă
- \* zona maleolară și limba buretate, design fără metal, cu proprietăți ESD
- \* talpă antistatică, rezistentă la alunecare, SRC, din PU / PU dublă densitate, absorbant de șoc în călcâi
- \* partea din spate și bombu armate la exterior cu un design special, modern

### Zone de aplicare

Industria alimentară

Autorități regionale / publice  
(întreținere, spații deschise,  
colectarea deșeurilor...)

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și  
logistică

## Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Brant	
Culoare 2	Auriu	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Plasă	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeu	Compozit	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		

## Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare  
Instrucțiuni de depozitare  
Instrucțiuni de spălare

## Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/11/20/2750

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Încălțăminte de protecție

**S1P** Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

ESD

Încălțăminte rezistentă la descărcări electrostatice ESD (CEI EN 61340-4-3 standard)

COVERPERF - Damping



Pantofi testați într-un laborator certificat (CTC) care oferă o amortizare excelentă. Peste 25% din forța de impact este absorbită de talpă.

Ștampilă distribuitor