

Cod articol **9RUBL**

Specialități

Jos

Pantofi



HRO



Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9RUBL36	36	10
9RUBL37	37	10
9RUBL38	38	10
9RUBL39	39	10
9RUBL40	40	10
9RUBL41	41	10
9RUBL42	42	10

A se vedea și

Variantă



9RUBH

Zone de aplicare

Industria prelucrării alimentelor

Autorități regionale / publice (întreținere, spații deschise, colectarea deșeurilor, etc)

Lucrări de construcții - finisare

Transport și logistică (cu excepția producției)

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Ansamblul principal	Injectat
Culoare 2	Gri	Material de armare	Stark® Anti-abraziune
Partea superioară	Plasă din poliamidă / Piele nubuk	Poziție de armare	Călcâi
Bombeau	Compozit	Închidere	Închidere cu șiret
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		
Branț			

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **LEC FI00332900**

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRA

HRO

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joule și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joule + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)

Ștampilă distribuitor