



ULTRAFIT Antifoane interne

Ianuarie 2009

Descriere

Antifoanele Ultrafit pot inlocui cu succes antifoanele modelate individual datorita faptului ca se fixeaza perfect in majoritatea canalelor auditive furnizand un inalt nivel de atenuare fonica.

Caracteristici si beneficii

Introducere foarte usoara in canalul auditiv
Imbunatateste atenuarea fonica
Material durabil
Forma cu trei flanse
Marime universala
Este reutilizabil si se poate spala
Potrivit pentru utilizarea cu alte echipamente de protectie

Domeniul de utilizare

Nivele de zgomot mediu-inalt
Mediu de lucru cald si umed
Utilizare pe toata durata zilei

Materiale

Antifon – Cauciuc siliconic solid
Snur – Polimer Solid

Standarde

Acest echipament este conform cu Directiva 89/686/EEC si certificat conform EN 352-2
Certificare de tip CE,Nr. 154

Emis de INSPEC (numarul organismului cerificat: 0194). Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury,
Buckinghamshire, HP22 4LW England

Produse de referinta

UF-01-000 UltraFit in Pillow Pack

Nivel de atenuare

Frecventa (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea principala(dB)	29.2	29.4	29.4	32.2	32.3	36.1	44.3	44.8
Deviatia standard(dB)	6.0	7.4	6.6	5.3	5.0	3.2	6.0	6.4
Protectia asumata(dB)	23.3	22.0	22.7	26.9	27.3	32.8	38.3	38.4
SNR = 32; H = 33; M = 28; L = 25;								



3M Romania SRL

Departamentul Sanatate Ocupationala si Protectia Mediului

Bucharest Business Park, corp D, et.3,

Str. Meneului nr. 12, sector 1, Bucuresti

Tel: (021) 202 8000

Fax: (021) 317 3184

Email: ohes-ro@mmm.com

www.protectieauditiva.ro