

C4 DINAMIC & C41 DINAMIC PLUS

C4 DINAMIC: centură complexă-combinată


C41 DINAMIC PLUS: C4 DINAMIC + mijloc de poziționare (nedetașabil)



C4 DINAMIC



C41 DINAMIC PLUS

Certificare	EN 361 (centură complexă) EN 358 (centură pentru poziționare) CE 2756
Chingă	Compact 30 (lățime 45mm);
Catarame	CLASSIC (oțel); 
Inele	WELDED: inel sudat (oțel);
Mijloc de legătură pentru poziționare (C41)	Lungime standard: 1,5 m (Max.); *lungimi de până la 2 m pot fi realizate la cerere; Coarda: Ø12 mm, tip Kernmantle (cu miez și manta); Cataramă pentru reglajul lungimii: aluminiu; Carabinieră: certificată cf. EN 362/T;
	Specificații carabinieră: 022 KANGRI
	 Oțel
	 25 kN
	 Auto Lock
	 238 g
	 18 mm
 130/68 mm	
Mărimi disponibile	<ul style="list-style-type: none"> • S-M • L-XL • XXL-XXXL
Max. 150 kg	În această situație mijlocul de legătură cu absorbitor de energie / opritorul de cădere folosit trebuie să fie de asemenea aprobat pentru utilizatori de până la 150 kg (utilizator + echipament). Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare!
Până la 10 ani	Durata de utilizare este valabilă în condițiile respectării instrucțiunilor de utilizare, de depozitare și întreținere și pentru produsele care au aparținut unui singur utilizator și pentru care au fost efectuate verificările periodice, consemnate în registrul ce însoțește produsul. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare!