



Protecție termală

TEMPDEX 710

Temperatură sub 150°C | Medii uscate

Dexteritate ridicată și protecție termică

AVANTAJE SPECIFICE



Confort

- Mănușă subțire, cu formă anatomică, ce asigură dexteritate



Durabilitate

- Potrivită pentru purtare pe perioadă îndelungată: rezistență excelentă la abraziune



Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire



Grija pentru mediu

- Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %

INDUSTRII

- Industria construcțiilor (tehnicieni de instalații de încălzire/installatori)
- Alte industrii
- Industria ceramicii și materialelor plastice

APLICAȚII

- Întreținerea conductelor, echipamentelor de încălzire
- Manipularea materialelor compozite după procesarea termică
- Manipularea conductelor fierbinți
- Manipularea oțelului fierbinte după sudură
- Manipularea matrițelor în industria ceramică



EN388



4111X

EN407



X1XXXX

CATEGORY 2



DEXTERITATE

EN ISO 21420:
5/5



Protecție termală

TEMPDEX 710

Temperatură sub 150°C | Medii uscate

LEGENDĂ

EN388

PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4 1 1 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protecție împotriva impactului (opțional)

Rezistență la tăiere conform ISO 13997

Rezistență la perforație

Rezistență la rupere

Rezistență la tăierea cu lama

Rezistență la abraziune

EN407

RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Rezistență la cantități mari de metal topit

Stropi mici de metal topit

Rezistență la căldură radiantă

Rezistență la căldură convectivă

Rezistență la contactul cu căldura

Propagarea limitată a flăcării

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi
Ecartament	13
Finisaj exterior	Striatii sub forma de puncte
Material	Imersie nitril cu aspect nisipos
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culorile mănușilor	Negru Galben
mărimea	7 9 11
Rezistivitatea suprafeței (O)	4.0E+10 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	2.3E+12 Ω

DETALII LOGISTICE

Ambalare	1 pereche/punga 10 perechi/punga 50 perechi/cutie de carton
----------	---

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/12/18/3062
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE